

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	0,630
2.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem urobku na odległość, którą określi Wykonawca wraz z uzupełnieniem dołu po karpinach gruntem naturalnym wraz z zagęszczeniem	szt.	11,00
3.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu jednootworowego z rur betonowych fi 50 cm pod drogą, wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość, którą określi Wykonawca	mb	6,00
4.	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na zwalkę na odległość, którą określi Wykonawca [630 x 1,15 + 16 + 26]	m ²	766,50
5.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-III - wykonanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne (pod poszerzenie istniejącej drogi) wykonane mechanicznie grubości około 32 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca [(630 x 1,15 + 16 + 26) x 0,32]	m ³	245,28
6.	D.03.01.01	Wykonanie podsypki z pospółki pod ławę fundamentową przepustu pod drogą [6 x 1,2 x 0,1]	m ³	0,72
7.	D.03.01.01	Wykonanie ławy fundamentowej z pospółki żwirowej 0/20 mm wraz z pachami pod przepusty pod drogą [6 x 1,2 x 0,15 + 0,25]	m ³	1,33
8.	D.03.01.01	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PE-HD SN8 o średnicy 50 cm	mb	6,00
9.	D.03.01.01	Wykonanie obsypki wbudowanych przepustów z piaski średniego $I_p > 7$	m ³	3,20
10.	D-02.01.03	Roboty ziemne - mechaniczne zasypanie ułożonych przepustów pospółką żwirową	m ³	3,88
11.	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 20/25 dla przepustów z rur PE-HD SN8 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem [(1,5 x 1,2 - 0,78) x 0,3 x 2]	m ³	0,61
12.	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia skarp istniejącego rowu płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) o wymiarach 60x40x6 cm układanymi na podsypce piaskowej grubości 5 cm - wlot i wylot przepustu, całość z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem [1,2 x 1,6 x 2]	m ²	3,84
13.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża istniejącej drogi pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie [630 x 5,0 + 40]	m ²	3 190,00
14.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm [630 x 3,25]	m ²	2 047,50

15.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej na poszerzeniu drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: - droga [630 x 1,15] - zjazdy na drogi boczne [16 + 26]	m ²	766,50
16.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 cm: - droga [630 x 1,05] - zjazdy na drogi boczne [15 + 25]	m ²	701,50
17.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie nawierzchni podbudowy emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m ² : - droga [630 x 4,1] - zjazdy na drogi boczne [13 + 22]	m ²	2 618,00
18.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej drogi z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyładowczymi w miejsce wbudowania: - droga [630 x 4,1] - zjazdy na drogi boczne [13 + 22]	m ²	2 618,00
19.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,4 kg/m ² : - droga [630 x 4,0] - zjazdy na drogi boczne [12 + 20]	m ²	2 552,00
20.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej drogi z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyładowczymi w miejsce wbudowania: - droga [630 x 4,0] - zjazdy na drogi boczne [12 + 20]	m ²	2 552,00
21.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm [630 x 0,5 x 2 x 0,1]	m ³	63,00
22.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	1,00
23.	D-07.02.01	Zamontowanie tarcz znaków drogowych zakazu do gotowych słupków (znaki małe) [B-33 ("40")]	szt.	1,00
24.	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00

