






Stosowane materiały:

Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN
A-I /St50b/

Otulina wkładek
– dla fundamentów – 20 mm
Średnica zagięcia pręta wg PN-B-03264:2002
Długości wkładek skorygowć na budowie



STYKI I KOTWIENIA WKŁADEK



MAX ILOŚĆ WKŁADEK ŁĄCZONA W JEDNYM MIEJSCU – 50%

Uwagi

Przed betonowaniem osadzić w deskowaniu nowizki dla słupów
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem K-2.1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		P.P.H.U." GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE		guard
TEMAT				
Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie				
INWESTOR				
Gmina Łochów				
ADRES INWESTYCJI				
Aleja Łochowska, Łochów				
PROJEKTANT				
inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr 467/69				
SPRAWDZAJĄCY				
mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97				
BRANŻA		DATA		
KONSTRUKCJA		07.2015		
TYTUŁ RYSUNKU				
FUNDAMENTY - ŁAWY				
SKALA RYSUNKU		NR RYSUNKU		
1:50		K - 3.1.4		