



#### Stosowane materiały:

Stal konstrukcyjna S235JN  
Elektrody ER 1.46

#### Uwagi

Wszystkie połączenia spawane doczołowe wykonać na pełną grubość łączonych elementów.  
Ukosowanie 1/2 V  
Obudowa szyby szkłem bezbarwnym bezpiecznym typ WSG zgodnie z wymogami UDI mocowane punktowo na rotulach lub w systemie SPING firmy Glas- Mal

|   |            |
|---|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA  |            |
| P.P.H.U." GUARD "<br>BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE   |            |
| guard   |            |
| TEMAT   |            |
| Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie |            |
| INWESTOR  |            |
| Gmina Łochów  |            |
| ADRES INWESTYCJI  |            |
| Aleja Łochowska, Łochów                                     |            |
| PROJEKTANT  |            |
| inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr. 467/69                    |            |
| SPRAWDZAJĄCY  |            |
| mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97                    |            |
| BRANŻA  | DATA       |
| KONSTRUKCJA   | 07.2015    |
| TYTUŁ RYSUNKU   |            |
| SZYB WINDOWY - RYS. MONTAŻOWY                               |            |
| SKALA RYSUNKU   | NR RYSUNKU |
| 1:50  | K - 3.5.2  |