


RZUT PIĘTRA



ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRTKOWANYCH

L-N-130 - 9 szt

Stosowane materiały:

- Beton konstrukcyjny C25/30
- Stal zbrojeniowa A-IIIIN
- A-I /St50b/

Otulina wkładek  
- dla płyty, wieńców i belek - 20 mm  
Średnica zagięcia pręta wg PN-B-03264:2002  
Długości wkładek skorygować na budowie

Uwagi

Przed betonowaniem osadzić w deskowaniu nawiązki dla słupów  
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.P.H.U. " GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE guard	
TEMAT	Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochów	
INWESTOR	Gmina Łochów	
ADRES INWESTYCJA	Aleja Łochowska, Łochów	
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr. 467/69	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA 07.2015
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA	
SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU K - 2.3