



**Stosowane materiały:**

Beton konstrukcyjny C25/30  
Stal zbrojeniowa A-IIIIN  
A-I /St50b/

Otulina wkładek

- dla płyty, wieńców i belek - 20 mm

Średnica zagięcia pręta wg PN-B-03264:2002

Długości wkładek skorygowć na budowie

**Uwagi**

Przed betonowaniem osadzić w deskowaniu nawiązki dla słupów

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.P.H.U." GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE <b>guard</b>	
TEMAT	Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie	
INWESTOR	Gmina Łochów	
ADRES INWESTYCJA	Aleja Łochowska, Łochów	
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr 467/69	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA 07.2015
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZA	
SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU K - 2.4