

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mataly					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.905	
		0.905		RAZEM	0.905
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach 540,00x3,00	ha		
d.1	0108-01	0.162	ha	0.162	
				RAZEM	0.162
3	KNR 2-01	Wywożenie krzaków na odległość do 2 km 1620,00x0,1	mp		
d.1	0110-01	162	mp	162.000	
				RAZEM	162.000
2		2.ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.2	0201-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	724.000	
		ległość do 5km - pogłębienie istniejących rowow 905,00x0,4x2		RAZEM	724.000
		724			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.2	0201-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	905.000	
		ległość do 5 km - dowóz piasku z wbudowaniem w nasyp 905,00x0,5x2		RAZEM	905.000
		905			
3		3. NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-01	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 905,00x6,00	m ²	5430.000	
		5430		RAZEM	5430.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego betonowego 0/60mm z domieszką 20% de-	m ²		
d.3	0114-01	struktury z nawierzchni bitumicznej- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²	5430.000	
		20,0 cm 905,00x6,00		RAZEM	5430.000
		5430			
4		4.PRZEPUSTY POD DROGĄ			
8	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - odwiezieniem	m		
d.4	0816-03	na odl. do 5 km	m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe PEHD o średnicy 60cm pod drogą z rur PEHD 8 KN spiral-	mb		
d.4	0605-01	nie karbowanych z zasypaniem rur żwirem, szt.2x8,00mb	mb	16.000	
		16		RAZEM	16.000
5		5. ZJAZDY			
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD 8 KN o śr. 40 cm na ławie z pod-	m		
d.5	0605-03	sypki żwirowej br. 20 cm z zasypaniem rur żwirem 10,00+2,00+6,00+8,00+8,	m	70.000	
		00+6,00+8,00+10,00+6,00+6,00		RAZEM	70.000
		70.00			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego betonowego 0/60mm z domieszką 20% de-	m ²		
d.5	0114-07	struktury z masy bitumicznej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	210.000	
		70,00x3,00		RAZEM	210.000
		210			

Jacek Księżopolski
 ul. Bud. Nr WZDP 285/73
 Piasek 22, 07-100 Węgrów

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski