

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,4503
0+000-0+450,25	0,45025	0,4503
Dział nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t		
Jednostka: m3		939,4663
KORYTO POD ZJAZDY	$(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)*0,32$	117,7600
KORYTO POD JEZDNIĘ	$(450,25*5)*0,32$	720,4000
KORYTO POD POBOCZĘ	$(450,25*0,75*2)*0,15$	101,3063
Dział nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.		
Poz. 3		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: m2		3294,6250
KORYTO POD ZJAZDY	$(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)$	368,0000
KORYTO POD JEZDNIĘ	$(450,25*5)$	2251,2500
KORYTO POD POBOCZĘ	$(450,25*0,75*2)$	675,3750
Dział nr 4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego		
Poz. 4		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm KRUSZYWO 0-63		
Jednostka: 100 m2		32,9463
POD ZJAZDY	$(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)$	368,0000
POD JEZDNIĘ	$(450,25*5)$	2251,2500
POD POBOCZĘ	$(450,25*0,75*2)$	675,3750
Poz. 5		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 10 cm KRUSZYWO 0-31,5		
Jednostka: 100 m2		32,9463
POD ZJAZDY	$(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)$	368,0000
POD JEZDNIĘ	$(450,25*5)$	2251,2500
POD POBOCZĘ	$(450,25*0,75*2)$	675,3750
Dział nr 5. D.03.02.01. Kanalizacja regulacja studzienek		
Poz. 6		
Regulacja pionowa studzienek kanałowych		
Jednostka: 100 szt		0,2200
	22	22,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 6. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
Poz. 7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt dostarczanych z wylówni o wydaj. 100/h. Warstwa wiążąca - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowładowczy 10-15 t	26,1925
POD ZJAZDY	(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)	368,0000
POD JEZDNIĘ	(450,25*5)	2251,2500
Poz. 8	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	26,1925
POD ZJAZDY	(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)	368,0000
POD JEZDNIĘ	(450,25*5)	2251,2500
Poz. 9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t	26,1925
POD ZJAZDY	(9*1*4+4*3*4+2*2*4+3*1,5*4+3*2*4+3*3,5*4+3*4,5*4+13*2,5*4)	368,0000
POD JEZDNIĘ	(450,25*5)	2251,2500