



Łochów, dnia 17 czerwca 2020 r.

### **Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25”, numer postępowania ZP.271.1.6.2020*

## **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do SIWZ przedmiotowego postępowania na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, modyfikuje treść SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert.

### **I.**

Zakres modyfikacji treści SIWZ jest następujący:

<b>Miejsce zmian: Rozdział III ust. 3 pkt 3 SIWZ</b>
<b>Tekst przed zmianą:</b> 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm; 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; 3) wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm; 4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych; 5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego; 6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m <sup>2</sup> ); 7) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych; 8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
<b>Tekst po zmianach:</b> 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm; 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; 3) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm (w tym dolna warstwa

z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm oraz górna warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm);

- 4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych;
- 5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ściernalna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego;
- 6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m<sup>2</sup>);
- 7) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych;
- 8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

**Miejsce zmian: Rozdział XII ust. 6 pkt 1 SIWZ**

**Tekst przed zmianą:**

6. Sposób złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco:

*Urząd Miejski w Łochowie*

*Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205*

*Oferta w postępowaniu pn.*

***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25***

*Nr postępowania: ZP.271.6.2020*

*Nie otwierać przed dniem 18.06.2020 r. do godziny 10:30.*

- 2) Na kopercie lub innym opakowaniu oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

**Tekst po zmianach:**

6. Sposób złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco:

*Urząd Miejski w Łochowie*

*Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205*

*Oferta w postępowaniu pn.*

***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25***

*Nr postępowania: ZP.271.6.2020*

*Nie otwierać przed dniem 22.06.2020 r. do godziny 10:30.*

- 2) Na kopercie lub innym opakowaniu oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

**Miejsce zmian: Rozdział XIII ust. 1 SIWZ**

**Tekst przed zmianą:**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18.06.2020 r.** do godziny **10:00.**

**Tekst po zmianach:**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.06.2020 r.** do godziny **10:00.**

<b>Miejsce zmian: Rozdział XIII ust. 6 SIWZ</b>
<p><b>Tekst przed zmianą:</b></p> <p>6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 106/107 (sala konferencyjna, I piętro) w dniu <b>18.06.2020 r.</b> o godzinie <b>10:30.</b></p>
<p><b>Tekst po zmianach:</b></p> <p>6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 106/107 (sala konferencyjna, I piętro) w dniu <b>22.06.2020 r.</b> o godzinie <b>10:30.</b></p>
<b>Miejsce zmian: § 1 ust. 2 pkt 3 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ</b>
<p><b>Tekst przed zmianą:</b></p> <p>2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm;</li> <li>2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;</li> <li>3) wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm;</li> <li>4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych;</li> <li>5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ściernalna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego;</li> <li>6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m<sup>2</sup>);</li> <li>7) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych;</li> <li>8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.</li> </ol>
<p><b>Tekst po zmianach:</b></p> <p>2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm;</li> <li>2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;</li> <li>3) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm (w tym dolna warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm oraz górna warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm);</li> <li>4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych;</li> <li>5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ściernalna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego;</li> <li>6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m<sup>2</sup>);</li> <li>7) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych;</li> <li>8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.</li> </ol>

## II.

Załącznikiem do niniejszej modyfikacji stanowią wyjaśnienia oraz zmiany Zamawiającego dotyczące treści SIWZ z dnia 17 czerwca 2020 r.

**III.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**IV.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 545097-N-2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Małgorzata Łotarska  
Z-ca Burmistrza