

WYKAZ DRZWI I OKIEN

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Drzwi drewniane ramowo-płytowe pełne o wzmocnionej konstrukcji, malowane farbą chemoutwardzalną na biało. Zawiasy wzmocnione, ościeżnice z drewna klejonego warstwowo z opaskami maskującymi.

Parametry techniczne:

Konstrukcja – ramowo płytowa,

Wypełnienie – „plaster miodu”,

Tłumienie hałasu – min. 20 dB,

Wykończenie powierzchni – malowanie farbą chemoutwardzalną,

Zawiasy – wzmocnione

Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy – 800, 900.

Typ i wymiary :

D1/w – z nawiewem wentylacyjnym na dole – 800 x 2050 (szt. 3)

D1 - pełne płytowe - 800 x 2050 (szt. 4)

D1/EI 30 – o podwyższonej odporności ogniowej – 800 x 2050 (szt. 1)

D2 - pełne – 900 x 2050 (szt. 3).

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Drzwi zewnętrzne drewniane szklone, w partii dolnej płycinowe, wykonane z drewna dębowego sezonowanego klejonego warstwowo – *realizowane na zamówienie wg. indywidualnego projektu.* Nad drzwiami naświetle (stałe) drewniane szklone ze szprosami pionowymi.

Parametry techniczne:

Konstrukcja – ramowo płycinowa ze szprosami.

Surowiec – drewno dębowe klejone warstwowo.

Wypełnienie płyciny – styropian.

Izolacyjność cieplna – $k = 1,8$

Tłumienie hałasu – min 35 dB

Szyby – zespolone 4+4T / 16A ARGON.

Zawiasy – wzmocnione regulowane, zasuwnice antywłamaniowe.

Grubość skrzydła - 70 mm.

Typ i wymiary:

Dz1 – wymiary zewnętrzne ościeżnicy 1660 x 2070, naświetle 1660 x 440. (szt. 1)

Dz2 – wymiary zewnętrzne ościeżnicy 1360 x 2070, naświetle 1360 x 440. (szt. 3)

Uwaga : *wymiary sprawdzić obmiarem z natury, na budowie.*

ZESTAWIENIE OKIEN

Okna drewniane wzmocnione, dwuskrzydłowe rozwierane wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, szklone o podziale powierzchni za pomocą szczeblin wg. rysunku wykonawczego – *realizowane na zamówienie wg. indywidualnego projektu.*

Parametry techniczne :

Surowiec : drewno sosnowe.

Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w = 45$ dB

Okucia obwiedniowe : ROTO uchylno – rozwieralne, rozszczelniające.

Wykończenie powierzchni – impregnat + lakier (kolor biały).

Szklenie standardowe: 4+4T / 16 ARGON

Opcje dodatkowe szyb: antisol, antywłamaniowe.

STARCZENIE PŁYTY
W WYKONANIE

Typ i wymiary zewnętrzne ościeżnicy:

D1 - 1280 x 1800 (szt. 8)

D2 - 1280 x 1400 (szt. 10)

D3 - 1180 x 1300 (szt. 1)

D4 - 600 x 1640 (szt. 2)

D5 - 600 x 1300 (szt. 8)

D6 - koliste \varnothing 1200 (szt. 2)

Uwaga : wymiary sprawdzić obmiarem z natury, na budowie.

STANOWISKO
W BUDOWIE

OZNACZENIA	D1/W	D1	D1/EI30	D2	D3	D3/EI30	OW1	OW2
SCHEMAT								
WYM. W ŚWIETLE MURU	900/2100	900/2100	900/2100	1000/2100	ŚCIANKA SZKŁONA 1600X2750 Z DRZWIAMI		OKIENKO KASOWE	ŚCIANKA SZKL. PEŁNA
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	800/2050	800/2050	800/2050	900/2050	DRZWI 900X2050	DRZWI 900X250	1600 X 1100	1600 X 2100
KIERUNEK OTWIERANIA	P. L.	P. L.	P. L.	P. L.	P. L.	P. L.		
PARTER	1 -	1 2	1 - 1	1 -	1 -	1 -	1	-
PIĘTRO	1 1	1 1	- -	1 1	- -	1 -	-	1
RAZEM NA KONDYGNACJI								
IŁOŚĆ	3	A 3	1 2	3	1	2	1	1
OPIS	DRZWI DREWNIANE RAMOWO-PŁYTKOWE, PEŁNE O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI, MALOWANE FARBĄ CHEMOUTWARDZALNĄ NA BIAŁO. ZAWIASY WZMOCNIONE, OŚCIEŻNICE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO I OPASKI MASKUJĄCE. DRZWI „W” - WYPOSĄŻONE W NAWIENY WENTYLACYJNE I ZAMEK WC. DRZWI „EI 30” - O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.				ŚLUSARKA KONSTRUKCJI STALOWEJ MALOWANA PROSZKOWO, SZKŁONA. OŚCIEŻNICE STALOWE/PROFIL ZAMKNIĘTY/ ZAWIASY REGULOWANE, NA ŚWIETLE PEŁNE SZKŁONE - (STAŁE).		STALOWE SZKŁONE - SZKŁO HARTOWANE MALOWANE PROSZKOWO	

STANOWISKO KONTROLI W WĘKOWIE

ZMIANA TEKSTU: *

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. BYCZYŃSKA 13, 04-310 WARSZAWA	
Investor	URZĄD GMINY ŁOCHÓW AL. PÓKOJU 75, ŁOCHÓW
Temat *	REMONT BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE
Faza	PROJEKT BUDOWLANY
Autorzy	mgr. inż. arch. Małgorzata MARKIEWICZ mgr. inż. arch. Hanna MIESZKOWSKA
Sprawdzający	mgr. inż. arch. Edward Józef ZABECKI
Rysunek	WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 1/50
Data	WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 RYS NR 10

OZNACZENIA		DZ1	DZ2	O1	O2	O3	O4	O5	O6	
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1530	1280	1150	1150	1060	480	480	—	
	H	2590	2590	1680	1300	1300	1520	1180	—	
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	1650	1400	1270	1270	1180	600	600	—	
	H _z	2650	2650	1800	1420	1420	1640	1300	φ1200	
ILOŚĆ / LEWE / PRAWO		1/L	—	2/L	1/P	8	10	1	2	2
OPIS		DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE - SZKŁONE. PÓŁTORA - SKRZYDKOWE. SKRZYDEŁO GŁÓWNE O SZEROKOŚCI 90 cm. NAŚWIETLE SZPROSOWE STALÉ			OKNA DREWNIANE DWUSKRZYDKOWE I JEDNOSKRZYDKOWE - ROZWIERANE.					

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W NATURZE

ZMIANA TEKSTU: *

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. BYCZYŃSKA 13, 04-310 WARSZAWA

Investor	URZĄD GMINY ŁOCHÓW AL. POKOJU 75, ŁOCHÓW
Temat *	REMONT BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE
Faza	PROJEKT BUDOWLANY
Autorzy	mgr. inż. arch. Małgorzata MARKIEWICZ mgr. inż. arch. Hanna MIESZKOWSKA mgr. inż. arch. Edward Józef ZĄBECKI
Sprawdzający	
Rysunek	WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I OKIEN 1 : 50
Data	WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 RYS.NR 11